

牛乳パック原紙を再利用した 厚板紙

エコファイバーA (表面Kライナー)

エコファイバーAW (両面 白)

水に強く、
一昼夜水に浸しておいても吸水率は僅かです。



目的に応じた 各種板紙貼合の硬質板紙

エコファイバーT



特長

熱溶着貼合で、接着剤による化学変化の心配がありません (エコファイバーA)。
耐水・耐油・耐熱性に優れています (エコファイバーA)。
使用後の再生・焼却可能、環境面で優れています。
型抜き折り曲げ等の加工性に優れています。
引き裂き等の強度に優れています。

用途

大型・重量物梱包の保護、補強に。
円柱状、各種コイルの側面保護に。
パレット包装、シュリンク包装の保護に。
パレット包装等のスペーサー (中敷用) に。
ベニヤ、ハードボード等の代用に。

規格

厚サ 0.8mm~5mm (Aタイプは0.6~20mm)
紙巾 最大 1,300mm (Aタイプ ~1,220mm)
長さ 最長 2,450mm (Aタイプ ~1,820mm)
材質は紙管原紙・段ボール原紙・各種板紙の
貼合加工も出来ます。
※A、AWタイプ厚み5mm換算で2,000㎡以上からは、
1,220×1,820mmの範囲が可能です。

加工

V溝切り・抜き・折り曲げ加工

