


エコファイバーボード

牛乳パック原紙を再利用した 厚板紙の「エコファイバーボードA」
目的に応じた 各種板紙貼合の硬質板紙の「エコファイバーボードT」
抜き・折り曲げ加工も可能です。

エコファイバーボードA (表面Kライナー)

エコファイバーボードAW (両面白)

牛乳パック原紙を再利用した 厚板紙



水に強く、一昼夜水に浸しておいても吸水率は僅かです。



エコファイバーボードT

目的に応じた 各種板紙貼合の硬質板紙

エコファイバーTの表面に、Kライナー及び、Cライナーの貼り合せが出来ます。

エコファイバーボードの特長

- 熱溶着貼合で、接着剤による化学変化の心配がありません。(エコファイバーA)
- 耐水・耐油・耐熱性に優れています。(エコファイバーA)
- 使用後の再生・焼却可能、環境面で優れています。
- 型抜き折り曲げ等の加工性に優れています。
- 引き裂き等の強度に優れています。

エコファイバーボードの用途

- 大型・重量物梱包の保護、補強に。
- 円柱状、各種コイルの側面保護に。
- パレット包装、シュリンク包装の保護に。
- パレット包装等のスペーサー(中敷用)に。
- ベニヤ、ハードボード等の代用に。



エコファイバーボードの規格

	Aタイプ	Tタイプ
厚さ	0.6 ~ 20 mm	0.8 ~ 5 mm
辺長和	最大 1,220 mm	最大 1,300 mm
長さ	最長 1,820 mm	最長 2,450 mm

材質は紙管原紙・段ボール原紙・各種板紙の
貼合加工も出来ます。

※Aタイプは、厚み5mm換算で2,000m²以上から、
1,220×1,820mmの範囲が可能です。