

エコファイバーボード

牛乳パック原紙を再利用した 厚板紙の「エコファイバーボードA」
目的に応じた 各種板紙貼合の硬質板紙の「エコファイバーボードT」
抜き・折り曲げ加工も可能です。

エコファイバーボードA (表面Kライナー)

エコファイバーボードAW (両面白)

牛乳パック原紙を再利用した 厚板紙



水に強く、一昼夜水に浸しておいても吸水率は僅かです。



エコファイバーボードT

目的に応じた 各種板紙貼合の硬質板紙

エコファイバーTの表面に、Kライナー及び、Cライナーの貼り合せが出来ます。

エコファイバーボードの特長

熱溶着貼合で、接着剤による化学変化の心配がありません。(エコファイバーA)

耐水・耐油・耐熱性に優れています。(エコファイバーA)

使用後の再生・焼却可能、環境面で優れています。

型抜き折り曲げ等の加工性に優れています。

引き裂き等の強度に優れています。

エコファイバーボードの用途

大型・重量物梱包の保護、補強に。

円柱状、各種コイルの側面保護に。

パレット包装、シュリンク包装の保護に。

パレット包装等のスペーサー(中敷用)に。

ベニヤ、ハードボード等の代用に。



エコファイバーボードの規格

| | Aタイプ | Tタイプ |
|----|-------------|-------------|
| 厚さ | 0.6 ~ 20 mm | 0.8 ~ 5 mm |
| 幅 | 最大 1,220 mm | 最大 1,300 mm |
| 長さ | 最長 1,820 mm | 最長 3,000 mm |

材質は紙管原紙・段ボール原紙・各種板紙の
貼合加工も出来ます。

※Aタイプは、厚み5mm換算で2,000m²以上から、
1,220×1,820mmの範囲が可能です。



株式会社 ホンシユ

大阪市北区東天満2-9-4

TEL : 06-6353-2217 Fax : 06-6353-0820

e-mail: eco@honsyu.co.jp

<https://honsyu.co.jp>